

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Носкова Марина Викторовна

ИНН 434601166939 ОГРН 316435000097234

Юр. адрес: 610002, г. Киров, ул. Свободы д.85 кв.24

Почт. адрес: 610035, г. Киров, ул. Производственная, 27

р/сч 408 028 100 0000 2000 668 в АО «Первый Дортрансбанк» г. Киров

к/сч 30101810300000000757 БИК 043304757

т. (8332)70-31-89, 70-43-43

г. Киров

18.10.2018

Коммерческое предложение

Индивидуальный предприниматель Носкова Марина Викторовна, готова предложить Вам прицеп марки МЗСА 817711.012 со склада в г. Кирове, в количестве 3(трех) штук. Прицепы поставляются в комплекте со скошенным каркасом, тентом и опорным колесом. Прицепы 2018 года выпуска. Цвет тента серый. Общая стоимость прицепов, включая доставку до г. Сыктывкар, составляет 293 700 рублей, без НДС.

- Тип подвески рессорная
- Полная масса, кг. 750
- Грузоподъемность, кг. 500
- Габаритные размеры, мм 4464×1852×848
- Внутренние размеры кузова, мм 3119×1371×290
- Дорожный просвет, мм 234
- Погрузочная высота, мм 557
- Кол-во осей 1
- Кол-во колес 2
- Размер колеса R13
- Наличие тормоза -

- Откидная платформа значительно облегчает загрузку (выгрузку) техники и сыпучих материалов.
- Оцинкованное V-образное дышло выдерживает сильные динамические нагрузки. Оно выполнено из замкнутого стального профиля, что повышает его надёжность и позволяет уберечь жгут электропроводки от внешних повреждений.
- Оцинкованная стальная рама собрана на болтовых соединениях, что существенно надёжнее сварного исполнения и обеспечивает лёгкую замену деталей в случае их механических повреждений.
- Дно прицепа выполнено из многослойной ламинированной фанеры с противоскользящим покрытием. Устойчиво к износу и воздействию влаги.
- Борта выполнены из оцинкованного стального листа с дополнительной штамповкой рёбер жёсткости. Рёбра жёсткости позволяют повысить устойчивость бортов к динамическим и ударным нагрузкам. Передний и задний борта — откидные, с накладками из фанерного листа.
- Оцинкованные стальные стойки бортов оборудованы петлями крепления груза (4 шт.). Благодаря дополнительным разделительным стойкам повышается жёсткость бортов и их сопротивление излому.
- Рессорная подвеска с гидравлическими амортизаторами сохраняет стабильную плавность хода при разной загрузке прицепа.
- 2 рессоры по 4 листа, толщиной 24 мм (1 лист — 6 мм)
- Ось рассчитана на нагрузку 750 кг, ступицы оборудованы защитными колпаками, подшипники не требуют дополнительной смазки и регулировки на протяжении всего срока службы. Производство AL-KO Kober (Германия).
- Ходовая часть прицепа крепится к специальному силовому подрамнику, который принимает на себя основные ударные нагрузки во время езды и повышает надёжность конструкции.
- Светотехника с герметичными байонетными разъёмами. Жгут электропроводки убран в защитный гофрированный кожух. Штекер 7-pin.
- В базовую комплектацию входят: сцепное устройство (750 кг), страховочные цепи (2 шт.), съёмная подставка дышла (1 шт.), держатель штекера (1 шт.), противоткатные упоры (2 шт.).
- Антикоррозийное покрытие горячим цинкованием существенно эффективнее цинкового напыления или краски. Оно создаёт надёжную защиту от коррозии как внешних, так и внутренних полостей конструкции, значительно продлевая срок службы прицепа.

Менеджер Шабалин Владимир Николаевич

Тел. +7 922-995-55-68

E-mail: technomir.kirov@mail.ru

