

Руководству
ООО «МРСК»

№ 6/н
От 11.12.2019

О поставке гусеничного экскаватора модели E160 C

Уважаемые Господа!

Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за сотрудничество и в соответствии с Вашим запросом сообщаем следующее:

Цена гусеничного экскаватора E160C с доставкой в г. Мурманск составляет – **7.320.000,00 рублей с НДС**, в комплектации: **15,7 т**, двигатель «Deutz», 67 кВт (90 л.с.) с жидкостным охлаждением, системой непосредственного впрыска топлива и турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха; система гидропривода по схеме LUDV ф. «Bosch Rexroth»; рукоять L=2310 мм; ковш емк. 0,8 м.куб., траки шириной 600 мм; климатическая установка (отопитель-кондиционер), аудиоподготовка, эргономичное сиденье оператора с ремнем безопасности;

Срок поставки экскаватора E160C: в течение 30 рабочих дней.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию без ограничения по моточасам, и определяется условиями, указанными в сервисной книжке и инструкции по эксплуатации.

Технические характеристики экскаватора E160C:

Наименование технических показателей	Ед. измерения	Е160С (машина для торфоразработок)	Е160С			
Ширина гусеничного полотна	мм	1200	600	800	1000	1200
Эксплуатационная масса (рукоять 2000 / 2310 / 2800 мм)	т	15,2	15,0	15,5	16,0	16,7
			15,2	15,7	16,2	16,9
			15,4	15,9	16,4	17,1
ДВИГАТЕЛЬ						
Модель двигателя		Deutz BF 4M 2012				
Мощность двигателя	кВт (л.с.)	67 (90) при 2000 об/мин				
Номинальная частота вращения	об/мин	2000				
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА						
Напряжение	В	12				
Аккумуляторные батареи	В	1 x 12				
Емкость аккумуляторной батареи	Ач	190				
Генератор переменного тока	В	14				
	А	95				
Стартер	В	12				
	кВт	4				

ГУСЕНИЧНАЯ ТЕЛЕЖКА						
Дорожный просвет	мм	446				
Скорость на 1-ой передаче	км/ч	1,7				
Скорость на 2-ой передаче	км/ч	3,4				
Возможность установки нижнего защитного кожуха		имеется				
Привод хода		Bosch Rexroth				
Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки		ITR, ITM (Италия)				
Ширина гусеничного полотна	мм	1200 (машина для торфоразработок)	600	800	1000	1200
Удельное давление на грунт	кг/см.кв	0,178	0,350	0,270	0,223	0,195
Базовая комплектация		Ограничители гусеничного полотна Удлинитель ступеней Защитный съёмный люк центрального колодца				
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА						
Частота вращения поворотной платформы	об/мин	9				
Радиус поворота	мм	2190				
Рабочий цикл	сек	12				
Гидравлика		Bosch Rexroth				
Гидросхема управления		Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth				
Количество совмещений операций в цикле		Все				
Максимальная производительность насосной установки	л/мин	260+20				
Максимальное рабочее давление	бар	320				
Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя		имеется				
Максимальный расход - контур рабочего оборудования	л/мин	230				
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Тип рабочего оборудования		Моноблок				
Тип рукояти		стандарт	опция	стандарт	опция	
Длина рукояти	мм	2310	2000	2310	2800	
Емкость ковша	м³	0,8-1,0 (ковш торфяной)	0,55 /0,8	0,8 / 1,2 (ковш торфяной)	0,55	
Максимальная глубина копания	мм	5640	5330	5640	6130	
Максимальный радиус копания на уровне стоянки	мм	8795	8485	8795	9290	
Максимальный радиус копания	мм	8965	8660	8965	9445	
Максимальная высота копания	мм	9515	9260	9515	9900	
Максимальная высота выгрузки	мм	6510	6235	6510	6895	

Максимальное усиление копания	кН	На ковше	85,8 кН			
	кН	На рукояти	75,35 кН			
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ						
Дорожное положение с разными рукоятями	мм	2310	2000	2310	2800	
- длина	мм	8020	8050	8020	7760	
- высота по рабочему оборудованию	мм	3110	3005	3110	3615	
- высота по кабине	мм	2955	2955	2955	2955	
Транспортное положение с разными рукоятями	мм	2310	2000	2310	2800	
- длина	мм	8055	8055	8055	8055	
- высота по рабочему оборудованию	мм	2955	2860	2955	3165	
- высота по кабине	мм	2955	2955	2955	2955	
Ширина экскаватора с разными гусеничными полотнами	мм	1200 (машина для торфоразработок)	600	800	1000	1200
- ширина	мм	3600	2800	3000	3200	3600

ООО «ТД Профессионал» является официальным дилером «**UMG Group**» и «**RM-Terex**» - «**ОМГ**» (объединенная машиностроительная группа) по поставке дорожно-строительной техники.

Компания «Профессионал» гарантирует надежную работу поставляемой техники, ее оперативное и качественное техническое сопровождение на протяжении всего эксплуатационного периода **в Мурманской области**, обеспечение дополнительными видами навесного оборудования (ковши, гидромолоты, быстросъемы, шнековые буры) и расходными материалами.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением,

Директор

П.В. Таланов