

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР: RM-TEREX. ТРЭКОЛ. UMG. ДСТ-Урал. Завод Дорожных Машин. Автокраны «Ивановец». Kässbohrer.
ПРОДАЖА И СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКИ: Экскаваторы. Автогрейдеры. Погрузчики. Автокраны. Бульдозеры. Полуприцепы. Вездеходы. Перевалочная техника.
Россия, 153007, г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 2А. 8-800-250-40-80, info@tehnika-rmterex.ru, www.tehnika-rmterex.ru
ИНН/КПП 3702561394/370201001 ОГРН 1083702017277

Руководству
ООО «МРСК»

№ 6/н
От 11.12.2019

О поставке экскаватора модели TX 220 NLC (габарит 2500 мм)

Уважаемые господа!

Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за сотрудничество и в соответствии с Вашим запросом сообщаем следующее:

Цена экскаватора модели TX 220 NLC (габаритная ширина экскаватора 2500 мм) (ноябрь 2018 г.в.) в комплектации: **23,05 т**, двигатель ЯМЗ 53646 – **147 кВт (200 л.с.)**, **стрела 5700 мм**, **стандартная рукоять 2920 мм**, **ковш стандартный емкостью 0,9 м³**, гидросистема **LUDV Bosch-Rexroth (Германия)**: 7-ми секционный гидрораспределитель, агрегатный насос, гидромоторы хода и поворота; кабина «Fritzmeier» (Германия); механизм поворота и привода хода: «Sungbo P&T» (Ю. Корея); климатическая система с кондиционером, подогреватель двигателя, топливopодкачивающий насос, камера заднего вида с инфракрасной подсветкой, **дополнительная гидролиния**, автоматическая система централизованной смазки шарниров рабочего оборудования и ОПРУ с ручным нагнетателем, FM-радио и MP3-проигрыватель с USB, режим работы +40°C до -40°C, кабина FOPS / ROPS, **траки 500 мм**, с **доставкой в г. Мурманск** составляет – **8.500.000,00** рублей с НДС 20%.

Гарантийный срок экскаваторов: 3 года или 3000 моточасов со дня ввода в эксплуатацию, в зависимости от того, что наступит ранее.

Основные преимущества в классе:

- ✓ **Наилучшие параметры копания: глубина, радиус, высота выгрузки.**
- ✓ **Наибольшие усилия копания ковшом и рукоятью.**
- ✓ **Высокая проходимость по бездорожью.**
- ✓ **Высокая топливная экономичность.**
- ✓ **Высокая производительность.**

Экскаватор TX 220 NLC



Технические характеристики TX 220 NLC

№ п/п	Наименование параметра	ед. изм.	TX 220 NLC
1.	Эксплуатационная масса	т	23,05
2.	Емкость ковша (по SAE)	м ³	0,9
3.	Модель двигателя	-	ЯМЗ 53646
4.	Мощность двигателя / частота вращения	кВт, (л.с.) /об/мин	147, (200) / 2000
5.	Рабочий объем двигателя	см ³	6650
6.	Подача насосной установки	л/мин	400+37,5
7.	Номинальное давление в гидросистеме: Кратковременное:	МПа	32 35
8.	Максимальная частота вращения платформы	об/мин	10,5
9.	Скорость передвижения	км/час	3,0 / 5,5
10.	Глубина копания	мм	6736
11.	Радиус копания на уровне стоянки	мм	10015
12.	Высота выгрузки	мм	7010
13.	Длина рукояти	м	2,92
14.	Усилие копания ковшом / рукоятью, SAE	кН	151 / 108
15.	Гусеничная лента, ширина	мм	500
16.	Удельное давление на грунт	кг/см ²	0,57
17.	Минимальный дорожный просвет	мм	500
18.	Длина в положении погрузки на транспорт	мм	9590
19.	Высота по стреле	мм	3220
20.	Высота по крыше кабины	мм	3030
21.	Ширина при погрузке на транспорт	мм	2500
22.	Емкость топливного бака	л	350
23.	Емкость гидробака	л	290
24.	Напряжение в основной электросистеме	В	24
25.	Напряжение во вспомогательной электросистеме	В	12

1. **«Умное» управление рабочими функциями:**
 - переключатель 7 оптимизированных режимов экскаватора для большинства видов работ;
 - **2 режима «умная стрела» для планирования поверхности** и работы с гидромолотом;
 - кнопка увеличения усилия копания на 10%;
 - функция «Автогаз» для экономии топлива.
2. **Просторная и комфортабельная кабина:**
 - стальная кабина с силовым каркасом из трубчатого профиля, с остеклением с 4-х сторон и сверху
 - большое внутреннее пространство и отличная круговая обзорность;
 - переднее окно: верхняя часть сдвигается под крышу при помощи рычажного механизма с пневмопружинами, нижняя часть съёмная;
 - открывающееся заднее окно, сдвижная форточка на двери, двухстороннего действия, верхний застекленный проем в крыше кабины;
 - пантографный стеклоочиститель верхнего переднего окна с омывателем;
 - сиденье оператора с механическим подрессориванием, высокой спинкой, регулируемыми подлокотниками, подголовником, поясным ремнем безопасности
 - низкие уровни шума и вибрации на рабочем месте оператора;
 - климатическая система: с кондиционером и отопителем, с распределением воздуха по кабине, с регулируемыми направляющими головками для обдува окон, с устройством регулировки притока внешнего воздуха, со сменным фильтроэлементом;
 - прикуриватель, плафон освещения.
3. **Экскаваторное оборудование**
 - лучшие параметры в своем классе: глубина и радиус копания, высота выгрузки, объем ковша, усилия копания ковшом и рукоятью;
 - гидроконтур для подключения гидромолота с быстроразъемными соединениями;
 - централизованная смазка шарниров рабочего оборудования и ОПУ с ручным нагнетателем.
4. **Агрегатный состав:**
 - гидросистема LUDV «Bosch-Rexroth», обеспечивающая одновременное включение всех рабочих движений;
 - суперсовременный дизельный двигатель ЯМЗ 53646: шестицилиндровый однорядный четырехтактный дизель с водяным охлаждением, с непосредственным впрыском, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, с электронным управлением (200 л.с.);
 - топливный фильтр-водоотделитель с подогревом;
 - эффективная охлаждающая установка с электронным управлением скорости вращения вентилятора: гидростатический привод вентилятора Fan Drive с автоматическим управлением оборотами.
5. **Гусеничный ход:**
 - Прочная и жесткая X-образная рама гусеничного хода;
 - Механизм поворота и привода хода: «Sungbo P&T» (Ю. Корея).

Компания «Профессионал» гарантирует надежную работу поставляемой техники, ее оперативное и качественное техническое сопровождение на протяжении всего эксплуатационного периода **в Мурманской области**, обеспечение дополнительными видами навесного оборудования (ковши, гидромолоты, быстросъемы, шнековые буры) и расходными материалами.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением,

Директор

П.В. Таланов

Исп: Куничкин П.С., тел.: 8 910 982 76 30, e-mail: kps2@profdst.ru