

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР: RM-TEREX. ТРЭКОЛ. UMG. ДСТ-Урал. Завод Дорожных Машин. Автокраны «Ивановец». Kässbohrer.  
ПРОДАЖА И СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКИ: Экскаваторы. Автогрейдеры. Погрузчики. Автокраны. Бульдозеры. Полуприцепы. Вездеходы. Перевалочная техника.  
Россия, 153007, г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 2А. 8-800-250-40-80, [info@tehnika-rmterex.ru](mailto:info@tehnika-rmterex.ru), [www.tehnika-rmterex.ru](http://www.tehnika-rmterex.ru)  
ИНН/КПП 3702561394/370201001 ОГРН 1083702017277

Руководству

№ б/н

ООО «МРСК»

От 11.12.2019

О поставке экскаватора-погрузчика  
TLB 825 (RM-Terex) «7 в 1»

**Уважаемые Господа!**

В соответствии с Вашим запросом сообщаем следующее:

**Цена за 1 ед. экскаватора-погрузчика TLB 825 RM (двигатель Perkins 93 л.с., погрузочный ковш 1,0 м.куб. многофункциональный «7 в 1», экскаваторное оборудование с телескопической рукоятью, ковш 0,18 м.куб., трансмиссия и мосты Carraro, гидравлические контуры для бура и гидромолота, сиденье Premium) составит с доставкой в г. Мурманск – 5.250.000,00 руб. с НДС.**

**Срок поставки: 30 рабочих дней.**



**В стандартном исполнении оснащен:**

Комфортабельной кабиной с системами защиты от опрокидывания (ROPS) и падения предметов (FOPS), закрытого типа, остекленной со стеклоочистителями и омывателями переднего и заднего стекол, оборудованной системой отопления и рециркуляции воздуха, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией, аудиоподготовкой, уровнем шума 78 дБ, с регулируемым, поддрессоренным сиденьем оператора с подголовником, подлокотниками и ремнем безопасности, с регулируемой по углу наклона рулевой колонкой.

**Трансмиссия Carraro Synchro Shuttle (Италия) с сервоуправлением и синхронизирующим гидротрансформатором.**

**Мосты Carraro (Италия) с рабочими дисковыми тормозами.**

**Сдвоенный шестеренный насос Casappa (Италия).**

**Гидрораспределители Valvoil (Италия)** с рычажным управлением.

**Сиденье Premium** с высокой спинкой, подголовником, подлокотниками, функцией разворота, всеми регулировками, ремнем безопасности.

- **функция "плавающее положение"** (ковш повторяет контур дороги).

Дополнительное оборудование: гидромолот, земляной бур, вилы на ковш, передний противовес.

<b>Экскаватор-погрузчик TLB 825-RM с телескопической рукоятью</b>	
<b>Двигатель</b>	
Модель, тип	<b>Perkins 1104C-44T</b> , дизельный, с турбонаддувом
Мощность двигателя	68,5 кВт (93 л.с.)
Рабочий объем	4,4 л (4400 см <sup>3</sup> )
<b>Погрузочный ковш V объем - 1,0 м<sup>3</sup>, ширина 2311 мм, «7 в 1», с зубьями</b>	
Макс. высота разгрузки, мм	<b>3343</b>
Макс. высота разгрузки при 45°, мм	2741
Рабочая высота, мм	<b>4313</b>
Макс. усилие на ковше, кН	47,56
Макс. грузоподъемность, кг	<b>3465</b>
<b>Ковш экскаваторный: объем - 0,18 м<sup>3</sup>, ширина 600 мм, с зубьями, двойной транспортный фиксатор стрелы, с управлением из кабины</b>	
Макс. глубина копания, мм	<b>5782</b>
Макс. радиус копания, мм	<b>7017</b>
Макс. радиус выгрузки, мм	2924
Макс. высота выгрузки / на опорах, мм	4564 / <b>4882</b>
Смещение оси копания, мм	1258
Угол поворота ковша в плане, град	194
Макс. грузоподъемность, кг	1297
Усилие копания рукоятью, кН	26,44
Усилие копания ковшом, кН	52,60
<b>Основные характеристики</b>	
Эксплуатационная масса, кг	8030
Длина / ширина / высота, мм	7280 / 2340 / 3720
Длина габаритная (с экскаваторным оборудованием, сложенным), мм	<b>5 920</b>
Колесная база, мм	2130
Дорожный просвет, мм	400
Макс. скорость передвижения, км/ч	40
Количество передач вперед / назад	4/4
Колеса передние / задние	12.5X18-12 PR / 16.9X28-12 PR
<b>Дополнительные параметры</b>	
Управление ковшами	рычаги
<b>Гидроразводка бура и гидромолота</b>	<b>наличие</b>

**Гарантийный срок экскаватора-погрузчика TLB 825 RM:** в соответствии с условиями Производителя составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, без ограничения по наработке и определяется условиями, указанными в сервисной книжке и инструкции по эксплуатации.



### **Основные преимущества экскаватора-погрузчика TLB 825 RM:**

1. **Параметры работы** погрузочного оборудования (грузоподъемность и высота подъема по пальцу ковша) в числе лучших в классе.
2. **Параметры копания** экскаваторного оборудования (радиус копания, глубина копания, смещение оси копания) в числе лучших в классе.
3. **Два гидравлических контура** на экскаваторной стреле для подключения активного навесного оборудования (гидромолот, гидровращатель и др.).
4. Кабина обеспечивает: безопасность (**FOPS / ROPS**) и имеет большой внутренний объем.
5. Прочные металлоконструкции шасси и элементов рабочего оборудования рассчитаны на высокую интенсивность эксплуатации.
6. **Транспортный фиксатор экскаваторной стрелы** (от опускания и поворота) с активацией из кабины.
7. Большие крылья колёс с «мягким» амортизирующим креплением - крыло не деформируется при ударе о препятствие.
8. **Стальные сварные баки**, топливный и гидравлический более технологичны в производстве и при ремонте. Они имеют значительно более высокую стойкость при контакте с препятствиями (по сравнению с пластиковыми баками).
9. **Рабочие тормоза заднего моста пр-ва Carraro** (Италия) оснащены тормозными дисками с покрытием из кевлара. Диски износостойкие, имеют большой срок службы и не требуют регулировки.

Компания «ТД Профессионал» гарантирует надежную работу поставляемой техники, ее оперативное и качественное техническое сопровождение **в Республике Карелия и Мурманской области** на протяжении всего эксплуатационного периода, обеспечение дополнительными видами навесного оборудования (ковши, гидромолоты, быстросъемы, шнековые буры) и расходными материалами.

Надеемся на сотрудничество.  
С уважением,

Директор

Таланов П.В.

Исп: Куничкин П.С., тел.: 8 910 982 76 30, e-mail: kps2@profdst.ru