



Коммерческое предложение
Автономный самоходный измельчитель древесины Timberwolf TW 230VTR



Технические характеристики

Двигатель	Kubota V1505 с водяным охлаждением, 4-цилиндровый
Тип двигателя	Дизельный
Мощность двигателя, л.с.	35
Максимальный диаметр измельчения, мм	160
Окно подачи материала, мм	230 x 160
Тип подачи	Гидравлический
Количество подающих роликов, шт	2
Расположение подающих роликов	Горизонтальное
Количество скоростей, шт	2
Первая скорость, км/ч	2,65
Вторая скорость, км/ч	5,2
Минимальная ширина оборудования при снятии кожухов при сдвиге гусениц, мм	812
Сужение расстояния между гусениц (устройство)	Наличие
Максимальный угол преодоления, градусов	25
Скорость вращения подающих роликов, об/мин	86
Сила затягивания подающих роликов, Нм	441
Диаметр режущего диска (ротора), мм	595
Толщина режущего диска (ротора), мм	25
Вес режущего диска (ротора), кг	66





Скорость вращения диска (ротора), об/мин	1 920
Количество рубящих ножей на диске (ротора), шт	2
Длина рубящего ножа, мм	135
Ширина рубящего ножа, мм	100
Высота рубящего ножа, мм	20
Вес рубящего ножа, кг	1,33
Тип рубящего ножа	С двумя режущими кромками
Расположение рубящих ножей на диске (роторе)	«Полуширинное»: первый нож у центра, второй нож у края. Ножи не перекрывают траекторию друг друга. Ножи расположены на противоположных сторонах.
Режущая кромка ножа	Вогнутая
Производительность, м3/ч (тонн)	15 (5)
Привод	Ременной
Количество приводных ремней, шт	3
Средний размер щепы, мм	18
Вес, кг	1 280
Длина (транспортная), мм	3 550 (2 815)
Ширина, мм	1 302 / 812
Высота, мм	2 218
Объем топливного бака, л	36
Расход топлива, л/ч	3
Глубина подающего стола, мм	554
Ширина подающего стола, мм	943
Высота подающего стола, мм	677
Счётчик моточасов	Наличие
Светодиодные диагностические индикаторы	Наличие
Скорость выдува щепы из желоба, м/сек	50
Система No-Stress	Наличие
Считывание сигнала системы No-Stress	С генератора переменного тока
Централизованные точки смазки	Наличие
Производительность гидравлической системы, л/мин	28,3
Экран предварительной очистки радиатора	Наличие

Стоимость оборудования: 5526925,00 рублей (в т.ч. НДС - 20%).

Утилизационный сбор: 1 380 000,00 рублей.

Базис поставки: склад Поставщика в г. Смоленск.

Страна производитель: Королевство Великобритания.

Срок поставки: от 120 рабочих дней.

Гарантийный срок: 36 месяцев.

