



Общество с Ограниченной Ответственностью  
Производственно-Коммерческая Фирма

## «АЛТАЙРЕМЛЕСМАШ»

656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 140-б

Исх. № 52-Н от 13.09.2019 г.  
На вх. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

[Руководителю]

### Технико-коммерческое предложение

Предлагаем к поставке следующую технику:

❖ **Буровая машина MCH-10-BUER LS.**

**Стоимость:** 8 660 000 руб. с учетом НДС 20%.

**Гарантия:** 12 месяцев.

**Срок изготовления:** 45 рабочих дней.

Основная комплектация	Сумма, руб., с НДС
Шасси гусеничного трактора MCH-10-ГТМ-001 с одноместной кабиной	8 660 000
Бурильно-крановая установка Hotomi LS 2656, производство Ю.Корея	
Кузов 2500 x 2500 x 500 мм	
Толкатель с гидравлической навесной системой	
Шнек со скальным буром Ø 360 мм (до 6-й категории грунтов)	
Верхний пост управления БКУ	
Четырехточечная система опоры (гидравлические аутригеры)	
Предпусковой жидкостный подогреватель с модульным управлением	
Фальшподдон для подогрева масла в картере ДВС	
Штатный обогреватель кабины оператора	
Круговое освещение рабочей зоны	
Комплект технической документации	
<b>Без учета доставки до заказчика</b>	
<b>ИТОГО:</b>	<b>8 660 000</b>

### **Дополнительное оборудование (в основную комплектацию не входит):**

Наименование	Кол-во, шт./компл	Сумма, руб., с НДС
Бульдозерное оборудование ОБГН-4	1	390 000
Трехместная кабина (рис.3)	1	70 000
Система мониторинга с датчиком уровня топлива (Omnicom Profi)	1	70 000
Топливный фильтр-влагоотделитель с подогревом топлива «SEPAR»	1	41 000
Дополнительный воздушный обогреватель кабины оператора	1	25 000
Камера заднего вида с монитором	1	22 000
Шнек со скальным буром Ø 250	1	81 000
Шнек со скальным буром Ø 450	1	105 000
Шнек со скальным буром Ø 500	1	109 000
Шнек со скальным буром Ø 600	1	114 000
Удлинитель шнека 1500 мм	1	24 000
Переходник для завинчивания свай	1	28 000
Электрическая лебедка, тяговое усилие 8 тонн	1	85 000
Корзина монтажная (люлька) с диэлектрическим элементом, г/п 200 кг	1	95 000
Уширенные гусеницы, 600 мм.	1	150 000



Общество с Ограниченной Ответственностью  
Производственно-Коммерческая Фирма

## «АЛТАЙРЕМЛЕСМАШ»

656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 140-б

### Технические характеристики:

**Таб. №1 Технические характеристики установки HOTOMI (LS-2656) пр-во Ю.Корея**

Глубина бурения в стандартной комплектации, м	4,5
Диаметр бурения	0,36 – 0,6
Тип привода вращения бурильного инструмента	гидравлический
Макс. крутящий момент на вращателе, Нм	10000
Количество оборотов в мин.	35
Увеличенный радиус бурения, (адаптер на третьей секции стрелы), мм	10 800
Высота подъема люльки, м	23,3
Количество выдвижных секций	5
Грузоподъемность, м/кг	2,4 / 7 500 6,0 / 2 600 12,0 / 1 300 20,3 / 440
Грузоподъемность люльки, кг	200
Температура рабочего состояния, град. С при относительной влажности воздуха до 100%	от -40 до +40
Масса БКУ, кг	4200
Выносные опоры	Четырехточечная система опоры, гидр.

**Таб.№2 Технические характеристики шасси МСН-10-ГТМ-001**

Марка машины	МСН-10-ГТМ
Тип	Гусеничный
Тяговый класс	4
Номинальное тяговое усилие кН (тс)	39,2 (4)
Атмосферный дизельный двигатель А-01МРСИ, кВт (л.с.)	95,62 (130)
Скорость движения машины передним ходом без нагрузки, км/ч:	
- Максимальная	10,23
Скорость движения задним ходом, км/ч	3,48 ... 6,70
Габаритные размеры, мм:	
- Длина в транспортном положении/с БКУ	5784/9030
- Ширина/с БКУ	2700/3200
- Высота до верха кабины/с БКУ	2957/3850
Продольная база, мм	2880
Колея, мм	2050
Дорожный просвет, мм	537
Максимальная глубина преодолеваемого брода, м	0,8
Масса, кг:	
- Сухая конструктивная без технологического оборудования	13960
- Эксплуатационная	14450
- с бурильно-крановой установкой и кузовом	17800
Углы статической устойчивости, рад (град)	
- Продольный на уклоне	0,75 (43)



Общество с Ограниченной Ответственностью  
Производственно-Коммерческая Фирма

## «АЛТАЙРЕМЛЕСМАШ»

656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 140-б

- На подъёме	1,01 (58)
- Поперечный	0,73 (42)
Предельно допустимый угол наклона при движении, рад (град):	
- В продольном направлении	0,44 (25)
- В поперечном направлении	0,34 (20)
Среднее статическое давление гусеницы на грунт МПа (кг/см <sup>2</sup> )	0,043 (0,435)
Ёмкость топливного бака, л	200



Буровая машина MCH-10-BUER LS



Буровая машина MCH-10-BUER LS с трехместной кабиной оператора

Директор  
ООО ПКФ «Алтайремлесмаш»



А.С. Нестеров