

Исх. б/н от 02.09.2021г

Вх. №МР2/1/21/4-10/5607 от 01.09.2021г.

Коммерческое предложение!

МКМА с люлькой и буром, БП с коником и ложементами на шасси УРАЛ NEXТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Базовое шасси	Урал NEXТ 4320-72E5Г38
---------------	---------------------------

Колесная формула	6х6
------------------	-----

Параметры масс

Снаряженная масса, кг	14 650
-----------------------	--------

Полная масса, кг	21 290
------------------	--------

Грузоподъемность, кг	6 490
----------------------	-------

Распределение нагрузки от автомобиля полной массы

На передний мост, кг	5 295
----------------------	-------

На заднюю тележку, кг	15 995
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-53623 (Евро-5)
Тип	дизельный
Мощность, л.с.	273
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ-1105
Тип	механическая, 5-ступенчатая
Топливная система	
Емкость топливного бака, л	300+210
Шины	
Размер шин	425/85 R21
Внутренние размеры бортовой платформы	
Длина, мм	6 090
Ширина, мм	2 450
Высота борта, мм	600
Габаритные размеры автомобиля	
Длина, мм	10 910
Ширина, мм	2 550
Высота, не более, мм	4 000
Погрузочная высота, мм	1 610

ОПИСАНИЕ

Бортовой автомобиль предназначен для транспортировки грузов на бортовой платформе. Внутренний размер бортовой платформы составляет 6090 x 2450 мм, что обеспечивает транспортировку крупногабаритных грузов. Установленная за

ООО «РЭТ», 141006, Россия, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 29, стр.2, пом. 32, оф. 25

ИНН 5029253349, КПП 502901001, ОГРН 1205000001535

р/с 40702810740000071600 в ПАО Сбербанк г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

кабиной **крано-манипуляторная установка ИТ-200** позволяет осуществлять самопогрузку и проведение грузоподъемных работ с весом до **7.2 тонн**.

КМУ с **люлькой для подъема людей и буровым оборудованием**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИТ-200

Грузовой момент, тм	21
Максимальный вылет стрелы, м	18,9
Грузоподъемность на вылете 18,8 м, кг	400
Грузоподъемность на вылете 2,5 м, кг	8000

Дополнительные опции в соответствии с техническим заданием Заказчика

Условия оплаты: 100% в течении 15 рабочих дней после поставки.

Условия поставки: доставка до заказчика.

Условия гарантии: 12 месяцев

Срок изготовления: 75 рабочих дней

Комплектация согласно ТЗ заказчика

Стоимость за ед., с НДС 20%: 12 600 000,00 рублей

Генеральный директор



А.В. Кузнецов