

Исх.____13.09.2019 г

Уважаемые господа!

ООО «ГК Вертикаль» сегодня – это надежный поставщик передовой импортной техники на строительные площадки Российской Федерации, предоставляющий качественный и своевременный сервис, располагающий штатом квалифицированных специалистов и укомплектованными складами запчастей. Предлагаем рассмотреть возможность поставки в Ваш адрес следующей техники:

Шасси	4320-6952-72/74
Колесная формула	6x6
Двигатель	ЯМЗ-53623.10 с воспламенением от сжатия , рядный, экологический класс 5 (Правила ЕЭК ООН № 49-05) с ситемой SCR
Мощность, (л.с.)	273/312
Максимальная частота вращения, мин-1	2 300
Снаряженная масса с КМУ, кг	12 194
Полная масса, кг	21 300
Допустимое распределение полной массы, кг: на передний мост на заднюю тележку	5 300 16 000
Коробка передач	Модель ЯМЗ-1105, 5-ти ступенчатая /ZF9 st 9-ти ступенчатая
Раздаточная коробка	ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом
Кабина	Тип- за двигателем, трехместная, двухдверная, без спального места. НЕКСТ
Глубина преодолеваемого брода, м	0,7
Объем топливных баков, л	300+210
Шины	425/85 R21
Ведущие мосты	ОАО «АЗ «Урал», передаточное число 7,49

Габаритные размеры кузова-фургона:

Длина, 5 200 мм.

Ширина, 2 460 мм.

Габаритные размеры автомобиля:

Длина, 8 920 мм.

Ширина, 2 500 мм.

Высота, 3 850 мм.

Кузов фургон :

Изготавливается по бескаркасной клепанной технологии с применением заливных сэндвич – панелей

1.

2. Крыша кузова-фургона

Изготавливается со скосами. В скосах крыши установлены глухие окна с двойным остеклением.

3. Крепление кузова-фургона:

Крепление кузова-фургона к лонжеронам шасси произвести шпильками с пружинами, металлическими стремянками с болтовым соединением.

4. Основание кузова – фургона:

Изготовлено из металлической рамы и панели пола. Рама-основание сварной конструкции .

Покрытие пола – автолин.

5. Сиденья в пассажирском отсеке материал ткань - 6 шт.

7. Диван-рундук - 2 шт.;

8. Откидное спальное место - 4 шт., трансформируемая в спинку сиденья;
9. Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором;
10. Переговорное устройство - Голосовая связь пассажирского отсека с кабиной водителя модели АДФ 03;
11. Вешалка для одежды - 2 шт.;
12. Стол с откидной столешницей - 2 шт.;
13. Шкаф для принадлежностей металлический;
14. Шкаф-комод металлический для хранения инструментов и принадлежностей;
15. Полка с элементами крепления груза;
16. Плафон освещения (24 В) - 6 шт.;
17. Плафон освещения (220 В) - 6 шт.;
18. Вентилятор на крышный - 2 шт.;
19. Отопительно-вентиляционная установка кузова-фургона автономная, воздушная, дизельная, теплопроизводительность кВт (ккал/ч) - не менее 7,56 (6500), количество нагреваемого воздуха м³/ч - не менее 250.
20. Дверь входная одностворчатая. дверь входная двустворчатая.
22. Выдвижная двухсекционная лестница, расположена в ящике под кузовом;
23. Окно-форточка с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом - 4 шт.;
24. Перегородка - 2 шт.
25. Запасное колесо на задней стенке фургона;
26. Шанцевый инструмент (лом, лопата, топор, ножовка по металлу, ножовка по дереву, ведро металлическое);
27. Ящик наружный - 2 шт.;
28. Ниша с наружными распашными створками и внутренней съемной стенкой для размещения автономного генератора;
29. Сиденья пассажирские с ремнями безопасности;
30. Огнетушитель серии ОП - 3 шт.;
31. Розетка 220 В двойная - 5 шт.;
32. Электрошкаф (покрытие: эпоксидно-полиэфирный порошок - обладает высокими механическими свойствами, очень хорошей стойкостью к перегреву);
33. Внешний подвод электроэнергии (220 В; 10 кВт);
34. Люминесцентные лампы 220В (2 шт.);
35. Передвижная металлическая лестница (
36. Штыри заземления с проводом 10 м.п. - 2 шт.;
37. Дизель-электростанция мощностью 4,2 кВт, устанавливаемая в специальный транспортный отсек с доступом снаружи фургона, на выдвижной платформе;
38. Кузов-фургон должен пройти проверку контроля качества службой ОТК завода изготовителя кузова-фургона с предоставлением соответствующих документов завода-изготовителя.
40. ЗИП в комплектации завода изготовителя:

- знак аварийной остановки – 1 шт.
- противооткатные упоры – 2 шт.
- медицинская аптечка – 1 шт.
- домкрат не менее 12 т. – 1 шт.
- тягово-сцепное устройство.
- розетка для подключения прицепа

Дополнительное оборудование:

- прибор спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS (Марку/модель оборудования дополнительно согласовать с заказчиком)
 - видеорегистратор
- (Дополнительное оборудование к транспортному средству в первичных документах указывать отдельными позициями)

Стоимость 1 ед. с НДС в г. Петрозавоск : 5 214 000 рублей с КПП ЯМЗ 1105

Стоимость 1 ед. с НДС в г. Петрозавоск : 5 657 000 рублей с КПП ZF9st

Условия оплаты: по договоренности

Срок поставки: под заказ

Гарантия: 2 года или 100 000 км

Проводим предпродажную подготовку, осуществляем гарантийное и послегарантийное обслуживание.

С уважением
Генеральный директор
ООО «ГК Вертикаль»

Кузнецов А.В,