

от «07» декабря 2021 г.

ООО «РЭТ» информирует, что в соответствии с Вашим запросом, сообщаем что можем поставить следующую технику:

КАМАЗ – 43118-50 с Kanglim 2056 с буром и люлькой



Основные технические характеристики БКУ 2056 Auger

Грузоподъемность (кг)	8000
Грузоподъемность (кг/м)	8000/2.0 2550/6.0 1100/12.0

	350/20.3
Максимальный рабочий радиус (м)	20.3
Максимальная высота подъема (м)	23.3
Скорость масла (л/мин)	60
Давление масла (кг/см ²)	210
Объем маслянного бака (л)	170
Тип стрелы	6 - гранная
Количество ступеней	6 ступеней
Скорость выдвижения стрелы (м/сек)	15.50/42
Угол подъема/скорость (о/сек)	(-)17~80/18.0
Угол вращения	360° непрерывно
Скорость вращения (мин/оборот)	2.0
Трос (лебедка), диаметр*м	10*120 (19x7 IRWC)
Скорость Гака (м/мин)	16 (4)
Тип лебедки	Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз)
Тип редуктора	Редуктор с червячной передачей
Аутригеры (опоры)	Гидравлические выдвижные опоры
Аутригеры (вылет), м	5.7
Тоннаж машины, тонн	свыше 4.5
Опции	Доп. лебёдка(1 или 1.5 тонны), доп. стрела(3м), пульт управления
Характеристики бурового оборудования	
Глубина бурения (м)	до 10
Диаметр бурения (м)	0,3 - 0,8
Частота вращения (об/мин)	до 30

Макс. крутящий момент на вращателе (Нм)	7 000
---	-------

- Диэлектрический, изолирующий переходник ДП-1.10 до 1000В
- Ограничитель грузоподъемности люльки ОКМ-Л
- Электроизоляция перил корзины
- Увеличенная в размерах люлька до параметров 1100x1000x780 и установка калитки
- Устройства (Блок контроля опор БКО-1.1), блокирующего работу стрелы при не опущенных опорах
- Устройство, контролирующее рабочее положение манипулятора
- Ручной насос аварийного опускания
- Кнопка аварийного останова и звукового сигнала в корзине
- Установка пульта дистанционного управления, дублирующего все функции нижнего поста
- Установка датчика перемещения ДДУ
- Монтажные и пуско-наладочные работы
- Выдача документов для регистрации в органах Ростехнадзора в качестве автогидроподъемника

Условия оплаты: 100% в течении 15 рабочих дней после поставки.

Условия поставки: доставка до заказчика.

Условия гарантии: 12 месяцев на оборудование

Срок изготовления: 85 рабочих дней

Комплектация согласно ТЗ заказчика

Стоимость на 1 кв. 2023г. за ед., с НДС 20%: 18 350 000,00 рублей

Генеральный директор



А.В. Кузнецов