

Вологда
Ленинградская, 115
+7 (8172) 71-88-97

Вологда
Преображенского, 55В
+7 (8172) 70-71-61

Череповец
Северное ш., 45Б
+7 (8202) 67-65-76

Архангельск
Окружное ш., 8, 1/2
+7 (8182) 29-77-55

Коммерческое предложение №172 от 31.01.2023г.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Автостандарт»
ИНН КПП ОГРН	ИНН 3525242534 КПП 352501001 ОГРН 1103525008630
Юридический адрес	160034, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 115, пом. 1А
Телефон/факс	Тел.: +7 (8172) 71-88-97, +7 (8182) 29-77-12 Факс: +7 (8172) 71-88-97
ФИО руководителей предприятия	Директор: Дурягин Артем Эдуардович (на основании Устава)  

**Стоимость с НДС 20% - 16 957 000,00 (Шестнадцать миллионов девятьсот
пятьдесят семь тысяч рублей 00 копеек).**

Примечание:

изготовление до 60раб.дней; гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Бурильно крановая машина на шасси МСН-10

Марка базового шасси	МСН-10-001
Тип двигателя	Гусеничный
Тяговый класс	4
Номинальное тяговое усилие кН (тс)	39,2 (4)
Скорость движения машины передним ходом без нагрузки, км/ч:	
- Максимальная	10,23
Скорость движения задним ходом, км/ч	3,48 ... 6,70
Габаритные размеры, мм:	
- Длина в транспортном положении/с КМУ	6070/9030
- Ширина/с КМУ	2500/3200
- Высота до верха кабины/с БКУ	2957/3750
Продольная база, мм	2880
Колея, мм	2050
Дорожный просвет, мм	537
Максимальная глубина преодолеваемого брода, м	0,8
Масса, кг:	
- Сухая конструктивная без технологического оборудования	13960
- Эксплуатационная	14450
- с крановой установкой и кузовом	17800
Углы статической устойчивости, рад (град)	
- Продольный на уклоне	0,75 (43)
- На подъёме	1,01 (58)
- Поперечный	0,73 (42)
Предельно допустимый угол наклона при движении, рад (град):	
- В продольном направлении	0,44 (25)
- В поперечном направлении	0,34 (20)
Среднее статическое давление гусеницы на грунт МПа (кг/см ²)	0,043 (0,435)
Ёмкость топливного бака, л	200
Характеристики КМУ АНТ 20-5ТЛ	
Грузовой момент, тм	20 (21*)
Грузоподъемность нетто максимальная (на минимальном рабочем вылете), тонн/метр	7,5/2*
Грузоподъемность нетто на максимальном вылете стрелы, тонн/метр	0,35/20,3*
Максимальный вылет стрелы, м	20,3
Минимальный вылет стрелы, м	1,2
Минимальный рабочий вылет стрелы, м	2,5
Угол поворота колонны, град.	360 (непрерывно)
Угол наклона стрелы/скорость, град./сек.	От -17 до +80 / 18
Скорость вращения, об/мин	2
Максимальная высота подъема, м	23
Максимальный рабочий радиус, м	20,3
Максимальная глубина опускания	19,5 м
Крутящий момент механизма поворота, тм	2
Место управления	С сиденья
Опорные балки	С гидравлическим приводом
Лебедка	С гидравлическим приводом
Диаметр каната	– 10 мм

Длина	– 120 м
Расход рабочей жидкости, л/мин	60
Рабочее давление, bar	240
Встроенный гидробак, л	170 л
Комплектация	Гидровращатель, шнек с буром, дополнительная гидролиния
Глубина бурения	4500 мм
Тип привода бурильного инструмента	Гидравлический
Диаметр бурения	360 мм
Вращение бурового инструмента	35 об/мин
Крутящий момент гидровращателя бура	7000 Нм
Буровой инструмент	
Забурник Диаметр 360 мм с винтовым шнеком	2500 мм
Забурные части	Для грунтов 5-6 категории, резцы скальные
Удлинитель шнека	Телескопический длиной 2000 мм
Пассажирская люлька	
Назначение	подъём людей и грузов малой массы на высоту для выполнения ремонтно-монтажных работ рассчитана на подъем двух человек
Грузоподъемность	250 кг
Длина	1560 мм
Ширина	650 мм
Кронштейн	с быстросъемным устройством

Комплектация поставки:

- шасси МСН-10 с одноместной модульной кабиной имеющей улучшенные показатели эргономики, современное оборудование и внешний вид;
- ДВС – ЯМЗ 236 М2 мощность 180 л/с (производства ПАО «АВТОДИЗЕЛЬ»);
 - предпусковой жидкостный подогреватель;
 - рычажно-балансирная ходовая система с пятью опорными катками;
 - стальная мелкозвенчатая гусеница (500 мм);
 - механическая трансмиссия;
 - воздушный отопитель кабины оператора;
 - улучшенное освещение рабочей зоны;
- КМУ АНТ 20-5ТЛ с бурильным оборудованием и люлькой;
 - бульдозерный отвал ОБГН-4;
- привод гидронасосов рабочего оборудования посредством выключаемой раздаточной коробки;
 - комплект ЗИП и инструмента;
 - разрешительная и техническая документация.

