



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР: RM-TEREX. ТРЭКОЛ. UMG. ДСТ-Урал. Завод Дорожных Машин. Автокраны «Ивановец». Kässbohrer.  
ПРОДАЖА И СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКИ: Экскаваторы. Автогрейдеры. Погрузчики. Автокраны. Бульдозеры. Полуприцепы. Вездеходы. Перевалочная техника.

Россия, 153007, г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 2А. 8-800-250-40-80, info@tehnika-rmterex.ru, www.tehnika-rmterex.ru  
ИНН/КПП 3702561394/370201001 ОГРН 1083702017277

" - " . 2/3/274-069917 21.11.2022 .

**О поставке снегоболотохода ГАЗ 34039-0000032 (Базовая комплектация без доработок!).**

**Уважаемый Руководитель!**

Компания «ТД Профессионал», являясь официальным дилером ЗАО «ЗЗГТ» предлагает к поставке гусеничный снегоболотоход ГАЗ 34039-0000032 согласно Технического задания:



Масса снаряженного снегоболотохода (без груза и экипажа), кг	4900
Грузоподъемность без потери плавучести, кг	1100
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	2000
Количество посадочных мест в кабине	2
Количество посадочных мест в кузове (в т.ч. спальных)	8 (4)
Среднее удельное давление на грунт	21,4 кПа
Двигатель	
Тип	Четырехтактный, с турбонаддувом
Способ смесеобразования	Непосредственный впрыск топлива
Число и расположение цилиндров:	Четыре, рядное, вертикальное
Рабочий объем, л:	4,75
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм:	110/125
Степень сжатия:	15,1

Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч):	218 (160,3)
Мощность, кВт (л.с.):	80 (108,8)
Частота вращения, об/мин:	2400
Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м):	353 (36)
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин:	1500
КПП	
Тип	Пятиступенчатая, главная передача выполнена в моноблоке с дополнительной передачей
Максимальная скорость движения по твердому грунту, км/ч	60
Максимальная скорость на плаву, км/ч	5-6
Габаритные размеры (Ш*Д*В), мм	2550x5720x2175
Внутренние размеры кузова (Ш*Д*В), мм	1678x2706x1600
Колея, мм	2150
База, мм	3600
Дорожный просвет, с полной нагрузкой, мм	400
Преодолеваемый угол подъема, градусов	35
Угол наклона в боковом отношении, градусов	25
Средний расход топлива, л/100 км	50
Запас хода по топливу по твердому грунту, км	900
Тип подвески опорных катков	Независимая, торсионная.
Гусеница	Стальные РМШ, шаг гусеницы 128 мм. ширина 390 мм.
Конструкция кабины водителя	Отдельная, изолированная от двигателя и пассажирского отсека двухместная кабина, две двери с правой и с левой сторон. Два люка на крыше кабины над местами водителя и пассажира.
Конструкция моторного отсека	Изолированный от других отсеков моторный отсек расположен в средней части снегоболотохода между кабиной и пассажирским отсеком.
Конструкция пассажирского отсека.	Изолированный от кабины и моторного отсека пассажирский металлический отсек, люк на крыше отсека, откидной столик в пассажирском отсеке, входная дверь в задней стенке пассажирского отсека
Количество и расположение топливных баков	4 шт., размещены в нишах, с правой и левой стороны кузова, снаружи.

Стандартная комплектация машины:

- Металлический верх пассажирского салона.
- Независимый отопитель пассажирского салона Прамотроник 4Д-24.
- Предпусковой подогреватель ДВС ПЖБ-18

**Стоимость болотохода в указанной выше комплектации с доставкой в Петрозаводск и вводом в эксплуатацию составит 8 300 000 рублей с НДС 20%;**

**Условия оплаты:** по согласованию.

**Срок поставки:** 30 рабочих дней.

**Гарантия:** 12 месяцев или 6000 км пробега с даты подписания акта приемки-передачи

С уважением,



Директор по продажам техники

Шишкин С.А.